

コンプレッサー

馬力	20HP	25HP	50HP
型式	PDS75S	PDS100S	PDS175S
メーカー	北越工業		
吐出空気量 m ³ /min	2.1	2.8	5.0
吐出圧力 Mpa(kgf/cm ²)	6.9 (7)		
潤滑油量 ℓ	11	11	15
空気槽容量 m ³	0.02	0.02	0.02
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ
使用燃料	軽油		
燃料タンク容量 ℓ	28	28	90
エンジンオイル量 ℓ	4.5	4.5	7.4
冷却水量 ℓ	4.3	4.5	5.8
寸法	全長 L	1460	1850
	全幅 W	750	950
	全高 H	865	1080
重量 kg	425	435	740

20HPコンプレッサー



《使用例》

ホース取口 2口

32kブレーカー 1台

ピックハンマー 1台

エアツール

	型式	全長 mm	空気消費量 m ³ /min	重量 kg
チップパー	AA-1.3B	320	0.6	4.5
ピックハンマー	TCA-7	465	1.0	7.2
20Kブレーカー角	TK-20	564	1.6	20
20Kブレーカー丸	CB-20	556	1.5	21.2
30Kブレーカー丸	CB-30	610	1.5	30
32Kブレーカー角	TK-32	695	1.7	32
40Kブレーカー角	TK-40	730	2.2	40
ジャックハンマー	TJ-15	468	1.6	14
	TJ-20	585	2.5	18

ピックハンマー

チップパー



ノミ 販売品

		全長 mm
チップパー用丸ノミ	六角型	220
ピックハンマー用丸ノミ	丸型	400
ブレーカー用角ノミ	六角型	450
チップパー用平ノミ	六角型	220
ピックハンマー用平ノミ	丸型	400
ブレーカー用平ノミ	六角型	540



ブレーカー用
平ノミ



チップパー用
平ノミ



ブレーカー用
丸ノミ

■ 25HPコンプレッサー



《使用例》

ホース取口2口

ピックハンマー 2台

32kブレーカー 1台

ピックハンマー 1台

ジャックハンマー 1台

■ 50HPコンプレッサー



《使用例》

ホース取口3口

ピックハンマー 3台

32kブレーカー 1台

ピックハンマー 2台

32kブレーカー 2台

ピックハンマー 1台

ジャックハンマー 1台

ピックハンマー 1台

■ ブレーカー



■ ジャックハンマー



■ 防油堤



発電機、コンプレッサー兼用の防油堤を各種ご用意しています。

親子ビット

	クロスビット	親子ビット
19 (3/4インチ)	26~36mm (2ピッチ)	70~120mm (10ピッチ)
22 (7/8インチ)	28~44mm (2ピッチ)	
	50~65mm (5ピッチ)	



テーパーロッド

ジャンク寸法 ℓ (mm)	83・108
ロッド径H (mm)	19 (3/4インチ) ・ 22 (7/8インチ)
全長 L (mm)	600・900・1000・1200・1500・1800・2000・2100・2400・2500・2700・3000・3500・4000・4500・5000