

マカダムローラー

特別教育



メーカー	日立	
型式	CS125	
重量 kg	9300	
全長 mm	5040	
全幅 mm	2100	
全高 mm	3150	
走行速度 km/h	15	
ローラー幅	前輪	550
	後輪	1100
登坂能力	25度	
燃料	軽油	
燃料タンク ℓ	120	
散水タンク ℓ	670	

10t タイヤローラー

特別教育



メーカー	日立	
型式	RT205	
重量 kg	9150	
全長 mm	5110	
全幅 mm	2275	
全高 mm	3090	
走行速度 km/h	25	
車輪	前輪	3本
	後輪	4本
燃料	軽油	
燃料タンク ℓ	115	
散水タンク ℓ	3700	

振動ローラー

特別教育



メーカー	三笠
重量 kg	640
全長 mm	2620
全幅 mm	692
全高 mm	1140
ローラー巾 mm	650
燃料	軽油
燃料タンク ℓ	5.6
散水タンク ℓ	40

プレート／ローラープレート



■ ローラープレート

4t コンバインドローラー



特別教育

メーカー	明和	
重量 kg	3300	
全長 mm	3110	
全幅 mm	1400	
全高 mm	1710	
軸距 mm	2300	
車輪	前輪ロール	810×1300
	後輪タイヤ	7.50-16-6PR
登坂能力	20度	
燃料	軽油	
燃料タンク ℓ	40	
散水タンク ℓ	230	

3t タイヤローラー



特別教育

メーカー	日立	
重量 kg	3000	
全長 mm	2685	
全幅 mm	1300	
全高 mm	1660	
軸距 mm	1900	
車輪	前輪 (4本)	9.5/65-15-6PR
	後輪 (3本)	9.5/65-15-6PR
登坂能力	20度	
燃料	軽油	
燃料タンク ℓ	32	
散水タンク ℓ	200	

■プレート



略称	60kg	ローラープレート
メーカー	明和	明和
打撃盤 mm	525×350	ゴムロール 4本
全長 mm	860	1160
全幅 mm	350	640
全高 mm	830	820
重量 kg	60	160
燃料	ガソリン	ガソリン

ランマー



略称	50kg
メーカー	三笠
打撃数 Hz	600~695
打撃盤寸法 mm	265×340
全長 mm	670
全幅 mm	370
全高 mm	1010
重量 kg	57
燃料	ガソリン
燃料タンク ℓ	2

略称	80kg
メーカー	三笠
打撃数 Hz	920~1080
打撃盤寸法 mm	330×270
全長 mm	700
全幅 mm	410
全高 mm	930
重量 kg	75
燃料	ガソリン
燃料タンク ℓ	2.5

(明和の機種もあります)