

■ ベビーホイスト



特別教育

	吊上荷重	速度 m/min	揚程 m	電源 / 出力	本体重量
BH400	130 kg	10	30	100V/0.4kw	17 kg
	160 kg	10	20		
BH700T	100 kg	6/25	40	100V/0.6kw	18 kg
BH700	100 kg	25	40	100V/0.6kw	17 kg
BH820	230 kg	12	20	100V/0.6kw	19 kg
BH930	200 kg	20	30	100V/0.8kw	20 kg

*スイッチ延長コード 10m を別途ご用意しています。



■ ミニジブ (マイティアーム)

単管パイプに取り付けてホイストを吊るします。

■ チェンブロック

重量物の吊上げ用として使用いたします。



チェンブロック

機種	型式	標準揚程	自重
1.0ton	CB010	2.5m	11.5 kg
1.5ton	CB015	2.5m	14.5 kg
2.0ton	CB020	3m	20.0 kg
3.0ton	CB030	3m	24.0 kg
5.0ton	CB250	3m	40.0 kg

■ レバーブロック

ワイヤーの張線、緊縛作業、ヒューム管けん引等に使用する万能けん引機です。

レバーブロック

機種	自重	チェーンの長さ
0.8ton	5.7 kg	1.5 m
1.6ton	5.9 kg	1.5 m
3.0ton	15 kg	1.5 m
6.0ton	26 kg	1.5 m

■ マイティ

特別教育



機種	ロープ引張力	速度 m/min	巻上量	出力	自重
2HP (MA2)	250 kg	29	6mm × 120m	1.5 kw	78 kg
3HP (MA3)	400 kg	30	8mm × 120m	2.5 kw	160 kg
5HP (MA5)	650 kg	33	10mm × 150m	3.9 kw	230 kg
7HP (MA7)	1000 kg	35	12mm × 150m	6.1 kw	350 kg
10HP (MA10)	1300 kg	37	14mm × 160m	8.1 kw	460 kg

■ 爪付ジャッキ



■ 油圧ジャッキ



■ イーグルクランプSBB



フォークリフト



技能講習

(荷重 1t以上)

特別教育

(荷重 1t未満)

荷 重	0.5t～20tまで
動 力	バッテリー、ガソリン、ディーゼル
マスト	標準、ハイマスト、3段マスト
ツメ	長ツメ、サヤフォーク
タイヤ	ノーパンクタイヤ (黒、白)

*各種取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

■ パレットトラック (ハンドパレット)



車 体 型 式	NK15-712	
最 大 荷 重	1500 kg	
車 体 幅	685 mm	
車 体 長	1220 mm	
最低フォーク高	80 mm	
最高フォーク高	200 mm	
車 輪	ステアリングホイール	ポリウレタン 180 × 62
	ロードホイール	ポリウレタン 78 × 100
自 重	67 kg	

■ スーパーリフト



型 式	SL-16	
最 大 荷 重	290 kg	
最大リフト幅	4.5 m	
ユニット寸法	高さ	165 cm
	幅	83 cm
	長さ	172 cm
最低荷台高さ	15 cm	
本 体 重 量	114 kg	

揚重・運搬機器

■ パイプ台車



■ メッシュパレット



■ 一輪車



■ リヤカー

