

■ ハンマドリル



型 式	PR-38E
電 源 V	100
電 流 A	11.0
出 力 W	1050
重 量 kg	7.5
穿孔能力	38mm

■ 電動ハンマ



型 式	PH-40F
電 源 V	100
電 流 A	11.0
出 力 W	1050
重 量 kg	5.9

■ 電動ブレーカー



型 式	H-705SA
電 源 V	100
電 流 A	130
出 力 W	1240
重 量 kg	18

■ サンダー各種

特別教育



機 種	ベビーサンダー
電 源 V	100
出 力 W	760
砥 石 径	100φ
重 量 kg	1.9

■ 販売品



砥石、切断用砥石、
カップブラシ等各種
ご用意しています。

機 種	ディスクサンダー
電 源 V	100
出 力 W	760
砥 石 径	150φ
重 量 kg	3

機 種	ディスクグラインダー
電 源 V	100
出 力 W	1330
砥 石 径	180φ
重 量 kg	5.8

■ 電気ドリル



電 源 V	100
出 力 W	660
重 量 kg	4.4
最大穴径	16mmまで

■ 電動ケレン



電 源 V	100
出 力 W	500
全 長 mm	1130
重 量 kg	5

■ 販売品



スクレーパー/スケールリングチゼル

■ アトラエース



型 式	LO-3000
電 源 V	100

穴あけ能力

- ・20L 穴径 11.5～13.5
板厚 6～20
- ・25L 穴径 14.0～17.0
板厚 6～25
- ・35L 穴径 17.5～30.0
板厚 6～35

■ インパクトレンチ



【ご注意！】

ソケット駒の選定はナット対辺のサイズ(mm)をご確認下さい。 ボルト径はJIS規格、新・旧によりナット径が異なります。また普通・ハイテンションボルトでもナット径が異なります。

機種	角ドライブ	重量	電源・出力	ソケット
6904	12.7角	2.5 kg	100V 330W	17～45
6906	19角	5 kg	100V 1050W	32～56
6910	25.4角	9 kg	100V 1300W	41～71



六角ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー、アダプター各種ご用意しています

■ シャーレンチ



電源 V	100
出力 W	1500
重量 kg	9.1
角ドライブ	M16,20,22

■ ナットランナー



電源 V	100
電流 A	7.1
無負荷回転数	14rpm
締付トルク	25～70 kgf・m
重量 kg	6

■ ブロア



電源 V	100
電流 A	6.3
出力 W	600
最大風量	2.8m ³ /m
最大風圧	560mm (水柱)
回転数	16000回転
重量 kg	1.75

■ かくはん機



型式	UT2204
羽根径 mm	220
回転数	550 / 毎分
電源 V	100
電流 A	9.0
出力 W	850
重量 kg	3.7
全長 mm	929

■ 電工ドラム (ブレーカー付) コードリール



電源 V	100
定格	15A
長さ m	30
C T 径 mm	3.5
重量 kg	7.7
保護方法	防雨型

* 当社の電工ドラムは電圧降下を防ぐための3.5spCTコードを採用しています。

■ 販売品



販売品各種
(六角シャンク)
ブルポイント、コールドチゼル、スケーリングチゼル、ドリル等