

## ■ 鉄筋ベンダー（据置型）



型 式	MB-816
電 源 V	100
出 力 W	1050
全 長 mm	369
全 幅 mm	306
全 高 mm	356
重 量 kg	27
曲げ角度範囲	0～180°
曲 げ 速 度	180° 曲げ 3秒

- ・ 一度に曲げられる本数  
(SD345 相当品)  
D16 1本  
D13 2本  
D10 3本
- ・ 最大、最小曲げ R  
R10 (カラー軸) ～ R31

## ■ 鉄筋ハンドベンダー (鉄筋ストライナー)



HBB-25

型 式	HBB-25	HBB-32	HBB32HPW	HBB-180
電 源 V	100	100	100	100
出 力 W	700	700	1330	450
全 長 mm	481	590	670	530
全 幅 mm	190	290	302	178
全 高 mm	207	210	219	110
重 量 kg	14	19	25.4	12.5
曲げ角度範囲	0～90°	0～90°	0～90°	0～180°
曲 げ 速 度	D25: 8秒 D13: 5秒	90° 曲げ D32: 14.5秒 (引き曲げ) D32: 15.5秒 (押し曲げ)	90° 曲げ D32: 16秒 D13: 12秒	180° 曲げ  8秒
能 力	最大 D25	最大 D32	最大 D32	最大 D16

SD490 対応

## ■ 鉄筋ハンドカッター (バーカッター)



型 式	HBC-613	HBC-816	HBC-25N
電 源 V	100	100	100
出 力 W	710	1050	1460
全 長 mm	447	492	466
全 幅 mm	151	165	150
全 高 mm	110	120	240
重 量 kg	7.3	8.7	20
切 断 速 度	1.2秒	1.5秒	4.0秒
能 力	最大 D13	最大 D16	最大 D25

## ■ 鉄筋 切断機



型 式	C-32
電 源 V	200
出 力 W	1500
全 長 mm	445
全 幅 mm	560
全 高 mm	895
重 量 kg	400
能 力	最大 D32

## ■ ハリキンジャッキ



HJN-1110



現場での使用例

型 式	HJN-750	HJN-1100	HJN-1110
吊上能力	500 kg	1000 kg	1000 kg
全 高	1500mm		
全 幅	750mm	1100mm	
有効寸法	620mm	950mm	
自 重	18 kg	22 kg	30 kg