

アップスター

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場。

※組立・解体・変更には資格が必要です。



品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	高さ調節(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	奥行(D)	手置高さ(H)				
25	590	1500	630・920	950~2560	4段階 (950・1510・2100・2560)	143.0	1.3(133)
36	590	1500	630・920	1370~3600	5段階 (1370・1930・2510・3090・3600)	192.0	1.3(133)
43	590	1500	920	1590~4350	6段階 (1590・2170・2750・3330・3840・4350)	232.0	1.3(133)
のびる43	590	1500	915	1500~4345	6段階 (1500・2035・2630・3215・3800・4345)	260.0	1.32(135)

のぼる君

移動と昇降の手軽さと高所作業台の安全性をプラス。

※特別教育不要。



品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))	昇降方式	昇降回数(満充電時)	充電時間
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)						
LS36	700	1200	930	745~3600	370	1.47(150)	自動	50回/日	約12時間
VEGA36	700	1275	912	690~3600	365	1.47(150)	自動	50回/日	約6時間
LS46	750	1400	930	835~4600	520	1.47(150)	自動	50回/日	約12時間
VEGA46	790	1530	912	761~4600	495	1.47(150)	自動	50回/日	約10時間

SHO36

手摺一式が本体に組み込まれているので、紛失の心配がありません。

※組立・解体・変更には資格が必要です。



作業台寸法(mm)		作業床高(mm)	高さ調節(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
幅(W)	奥行(D)				
592	1300	1400~3600	5段階 (1400・1960・2510・3060・3600)	210.0	1.17(120)

足場板

コンパクトながら安心の大型天板使用！

品名	作業台寸法(mm)			支持点数	支持間隔(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	長さ(D)	厚さ(H)				
アルミ	1m	240	1000	32	2	600	1.9(117)
	1.5m	240	1500	32	2	1100	2.8(156)
	2m	240	2000	36	2	1800	3.8(212)
	2.5m	240	2500	32	3	1050	4.6(255)
	3m	240	3000	36	3	1800	5.6(312)
	4m	240	4000	36	3	1800	7.5(417)

リフティ

ひとりで移動できる軽量・コンパクト設計。



品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)			
48F	620	620	1005	1700~2800	127	1.27(130)
65MSF	620	620	1135	1950~4450	230	1.27(130)

伸縮足場板

作業場所に合わせて15mmピッチで伸縮可能！

品名	作業台寸法(mm)			支持点数	支持間隔(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	長さ(D)	厚さ(H)				
3m	236・280	1823~3008 (15ピッチ)	66・70	2	両端から200	9.4	1.17(120)

24 移動式作業台

コンステージ

軽くて丈夫な
アルミ製の天台。



品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	高さ調整(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)				
870	1000	1860	—	675~868	96.5	55.0	1.96(200)
1100	1106	1785	—	816~1124	44	59.0	1.96(200)
1750	1106	1785	—	1145~1765	44	65.0	1.96(200)
1980	1106	1785	—	1364~1980	44	66.5	1.96(200)

※各種オプションもご用意しております。

シフトステージ

時間・労働力の短縮、
工期短縮に効果を発揮。



品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	高さ調節(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)				
M	1000	2000	—	600~900	3段階 (600・750・900)	57.5	1.76(180)
L	1000	3000	—	750~1050	3段階 (750・900・1050)	74.5	1.76(180)
LL	1300	2050	—	1150~1950	7段階 (1150・1250・1350・1500・1650・1800・1950)	100.0	1.47(150)
3L	1300	2200	935	1850~3050	7段階 (1850・2050・2250・2450・2650・2850・3050)	280.0	2.45(250)

※各種オプションもご用意しております。

ローリングタワー

移動に便利で頑丈！
組立て、解体も簡単！

※組立・解体・変更には資格が必要です。



※別途部材を使用することで
内階段式にできます。

品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	奥行(D)	手摺高さ(H)			
(A2)1段	1500	1800	1041	1741~1851	211.6	2.45(250)以下
(A2)2段	1500	1800	1041	3290~3400	292.9	2.45(250)以下
(A2)3段	1500	1800	1041	4839~4949	374.2	2.45(250)以下
(A2)4段	1500	1800	1041	6443~6553	480.6	2.45(250)以下
(A405L)1段	1200	1800	1041	1741~1851	201.3	2.45(250)以下
(A405L)2段	1200	1800	1041	3290~3400	276.0	2.45(250)以下
(A405L)3段	1200	1800	1041	4839~4949	350.6	2.45(250)以下
(A405L)4段	1200	1800	1041	6443~6553	450.5	2.45(250)以下
(A600)1段	500	1800	1041	1741~1851	162.8	1.37(140)
(A600)2段	500	1800	1041	3290~3400	218.7	1.37(140)
(A600)3段	500	1800	1041	4839~4949	274.6	1.37(140)
(A600)4段	500	1800	1041	6443~6553	342.5	1.37(140)

アルミローリングタワー

アルミ製なので楽々
組み立て、軽々移動。

※組立・解体・変更には資格が
必要です。



品名	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	奥行(D)	手摺高さ(H)			
(PST)1段	663	1090	1035	1830~2060	73.1	1.47(150)
(PST)2段	663	1090	1035	3230~3460	98.7	1.47(150)
(PST)3段	663	1090	1035	4630~4860	124.3	1.47(150)
(PST)4段	663	1090	1035	6030~6260	156.9	1.47(150)